

无纸化升降终端(带触摸和升降话筒)



PLS-LT13.3M/PLS-LT15.6M 无纸化升降终端
(带触摸和升降话筒)

规格参数

	PLS-LT13.3M 无纸化升降终端 (带触摸和升降话筒)	PLS-LT15.6M 无纸化升降终端 (带触摸和升降话筒)
升降器		
面板材质	铝合金	铝合金
面板处理		拉丝/磨砂(黑色/银色可选)
面板尺寸(长×宽×高)	375*70*3mm	430*70*3mm
箱体尺寸(长×宽×高)	360*60*562mm	415*60*562mm
屏幕尺寸	13.3"	15.6寸
屏幕分辨率	1920*1080	1920*1080
屏幕比例	16:9	16:9
电压		AC 220V
功率		20W
频率		50/60Hz
触控	十点触摸电容屏	十点触摸电容屏
话筒		
频率响应	100Hz—16KHz	100Hz—16KHz
灵敏度	-44dB±2dB	-44dB±2dB
参考讲话距离	15-50cm	15-50cm
咪管长度	435mm	435mm
功能	升降功能	升降功能
背光类型	WLED,15K小时,含LED驱动器	
视频切换	VGA、HDMI(按键手动切换)	

- 无纸化会议使用终端,支持触摸操作,界面风格可支持客户化
- 采用升降显示一体机
- 话筒集成一体化
- 采用铝合金箱体耐腐蚀领先行业标准,结构CNC精雕工艺更轻薄
- 显示器背面框架纯金属铝合金一体成型,厚度约为7mm,表面处理为阳极拉丝
- 传动结构为导轨式钢丝绳,结构运行稳定噪音小
- 内部采用合理的坦克链走线结构,机器在运行上升下降不会出现折线卡顿
- 面板按键为金属材质,外观精细质感优越,长时间使用不会降低按键灵敏度
- 面板统一标配金属电脑主机按钮以及USB数据接口,丰富产品功能
- 本产品除屏幕以及电子元器件外,面板机箱和内部金属件均为铝合金材质,抗腐蚀性强
- 接口丰富,面板:USB*1,开机按钮*1;视频输入:VGA,HDMI;数据传输:USB*1,RS485控制接口:RJ45*2
- 双电机驱动(升降和仰角)默认为15°,可调节至30°
- 配件:一条麦克风单元连接线、8芯线“T”型单元连接
- 附件:电源线一条、两头公头的USB传输线一条