

SmartDisplay LCD一体机系列



SMD-75LCD 75寸LCD会议屏/ SMD-75LCD/V 75寸LCD会议屏

产品特性

- ZOBO打破单一功能的产品逻辑，集高质量显示，无线传屏等功能于一体，兼容多种远程会议软硬件及丰富的办公应用，致力提升政府部门，金融机构，科技行业，地产企业，制造行业，咨询服务行业等企业机构会议效率。

规格参数

SMD-75LCD 75寸LCD会议屏/SMD-75LCD/V 75寸LCD会议屏

安卓系统硬件配置：

主芯片型号	MSD648
中央处理器（CPU）	ARM A53四核
运行内存（RAM）	2GB
系统内存（ROM）	32GB
内核版本	Android 6.0

主板输入/输出接口配置：

USB输入	4路（Type-A型USB2.0×3路，USB3.0×1路）
USB输出	2路
音频输入	1路VGA音频输入、1路MIC外接话筒输入
音频输出	1路数字音频同轴、1路模拟耳机、1路模拟AV Out
扩展接口	1路（TF标准插座）
TV输入	1路（75Ω IEC标准F型）
网络输入	1路标准RJ45以太网接口、4路外置Wi-Fi天线接口 （含5G热点2路WiFi天线接口）
集控接口	1路RS232
视频输入	1路VGA、3路HDMI、1组AV、1组YPbPr
视频输出	1组AV OUT

整机电气性能：

电源输入	AC220-240V 50/60Hz
整机功耗功率（标准模式不含电脑）	320W
扬声器功率	立体声混合双声道CLASS-D功放输出， 额定功率：2x10W

显示性能参数：

背光类型	DLED
显示尺寸（mm）	1650x929
物理分辨率	4K（3840x2160）
整机峰值亮度	350cd/m ²
动态对比度	5000:1
观看视角	H/V: 178/178度
屏幕比例	16:9
显示色彩	10Bit, 16.7M

结构尺寸（单位:mm）：

整机外形尺寸（长×高×厚）	L1723xH1044xW99
外箱包装尺寸（长×高×厚）	L1875xH1185xW225
裸机净重	58.5KG
裸机毛重	73.5KG
壁挂架尺寸	L770xH205xW35
标准VESA孔位尺寸	水平600x垂直500
壁挂螺丝规格	M8xL25x4pcs
周边配件	无线投屏器、OPS、智能笔、移动支架

后继/V版本，单独增加内置800万摄像头和数字麦克风