

SmartDisplay 锐铂标准版系列

压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R108LED 锐铂108寸LED会议屏

产品特性

- LED会议智慧屏打破了传统LCD屏幕无法实现超大尺寸，高亮低灰使用寿命有限的壁垒，且兼具其在会议室使用中的全部功能，更融合音视频信号处理于其中，一台设备即可实现全场景全功能，开启会议室解决方案新时代。
- 超轻超薄箱体设计，压铸铝箱体，单箱体仅重4.02KG、厚度27.8MM，无复杂钢结构，无需破坏装修；
- 全前维护，支持热插拔，极速维修；
- 内置All-in-one集成技术，音视频一体化设计把系统做简单；
- 内置成熟的软件应用无线投屏、小屏控大屏、文件管理、会议白板、欢迎界面等；
- 简单易用，可遥控操作实现亮度、音量、色温等调节；信号切换，待机模式等功能；

规格参数

SMD-R108LED 锐铂108寸LED会议屏

屏体参数:		系统参数:	
显示英寸	108英寸;	操作系统	Android7.0
像素点间距	1.25mm;	CPU	ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU
刷新频率	3840HZ;	内存	2GB
显示分辨率	1920×1080;	存储	8GB
亮度	150-800nit(可调);	媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式；支持MP3等音频格式；支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式；
对比度	5000:1;		
色温 (K) 低亮时—高亮时	(标准) 8100—8300、(冷色) 14500—16000、(暖色) 5500—5400;		
色彩模式	标准、冷色、暖色;		
灰度等级	16bit		
可视角度	水平160° 垂直140°	功能参数:	
屏体尺寸 (宽×高×厚)	2400×1350×27.8mm;	● 支持高清显示、红外遥控等功能	
整机尺寸 (宽×高×厚)	2416×1498×45mm;	● 支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏；	
落地支架高度	795mm	● 支持小屏控大屏，可实现手机、平板镜像控制大屏	
箱体结构	压铸铝;	● 支持文件管理可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等	
维护方式	前维护;	● 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板	
输入电压	100-240V~50/60Hz;	● 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等，输入支持48V幻象供电；	
使用寿命	100000H;		
峰值功耗 (W) (5%±)	3200;		
平均功耗 (W) (5%±)	1500-2000;		
待机功耗 (W) (5~6%)	192W;		
屏体重量	98.9kg; (含壁挂支架)		
外置接口	HDMI输入/环出×1; USB×2; RJ45×2; audio输入x2; audio输出x2;		