

SmartDisplay 锐铂标准版系列

压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R135LED 锐铂135寸LED会议屏

产品特性

- 无线传屏：支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏；
- 小屏控大屏：支持手机、平板反控大屏；
- 文件管理：可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等；
- 欢迎界面：内置多种可编辑式欢迎界面模板；
- 遥控操作：支持亮度、音量、色温等调节；信号切换，待机模式等功能；
- 音频处理：2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等；输入支持48V幻象供电；

规格参数

SMD-R135LED 锐铂135寸LED会议屏

屏体参数：

显示英寸	135英寸；
像素点间距	1.56mm；
刷新频率	3840Hz；
显示分辨率	1920×1080；
亮度	150-800nit(可调)；
对比度	5000: 1；
色温 (K) 低亮时—高亮时	(标准) 8100—8500、(冷色) 17700—16000、 (暖色) 5200—5400；

色彩模式

灰度等级

可视角度

屏体尺寸 (宽×高×厚)

整机尺寸 (宽×高×厚)

落地支架高度

箱体结构

维护方式

输入电压

使用寿命

峰值功耗 (W) (5%±)

平均功耗 (W) (5%±)

待机功耗 (W) (5~6%)

屏体重量

外置接口

标准、冷色、暖色；
16bit
水平160° 垂直140°
3000×1687.5×27.8mm；
3016×1835.5×45mm；
795mm
压铸铝；
前维护；
100-240V~50/60Hz；
100000H；
5000；
2000-3300；
300W；
139.3Kg；(含壁挂支架)
HDMI输入/环出×1；USB×2；
RJ45×2；audio输入x2；audio输出x2；

系统参数：

操作系统

CPU

内存

存储

媒体格式

Android7.0
ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU
2GB
8GB
支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、 MKV、TS、flv等主流视频格式； 支持MP3等音频格式； 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式；

功能参数：

- 支持高清显示、红外遥控等功能
- 支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏；
- 支持小屏控大屏，可实现手机、平板镜像控制大屏
- 支持文件管理可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等
- 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板
- 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等，输入支持48V幻象供电；