

# SmartDisplay 锐铂标准版系列

## 压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R162LED 锐铂162寸LED会议屏

### 规格参数

SMD-R162LED 锐铂162寸LED会议屏

#### 屏体参数:

显示英寸	162英寸;
像素点间距	1.875mm;
刷新频率	3840HZ;
显示分辨率	1920×1080;
亮度	150-800nit(可调);
对比度	5000:1;
色温(K) 低亮时—高亮时	(标准) 10500—10000、(冷色) 30000—16000、

#### 色彩模式

(暖色) 7000—8700;

标准、冷色、暖色;

14-16bit

水平160° 垂直140°

屏体尺寸(宽×高×厚) 3600×2025×27.8mm;

整机尺寸(宽×高×厚) 3616×2173×45mm;

落地支架高度 795mm

箱体结构 压铸铝;

维护方式 前维护;

输入电压 100-240V~50/60Hz;

使用寿命 100000H;

峰值功耗(W) (5%±) 7200;

平均功耗(W) (5%±) 3000-4800;

待机功耗(W) (5~6%) 432W;

屏体重量 202.2kg; (含壁挂支架)

外接接口 HDMI输入/环出×1; USB×2;

RJ45×2; audio输入x2; audio输出x2;

#### 系统参数:

操作系统	Android7.0
CPU	ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU
内存	2GB
存储	8GB
媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式;支持MP3等音频格式;支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式

#### 功能参数:

- 支持高清显示、红外遥控等功能
- 支持PC、手机、平板等无线传屏,支持8台设备同时在线,最大支持四分屏;
- 支持小屏控大屏,可实现手机、平板镜像控制大屏
- 支持文件管理可支持文件管理播放,管理文件删除可单选或者全选,可对文件进行分类,分为图片、音乐、视频等
- 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板
- 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入,2路平衡式输出,具备多种音频处理能力,如均衡、扩展器、压缩机、自动增益、自动混音等,输入支持48V幻象供电;